

Дополнение к ПАСПОРТУ СБОРКИ ТЕПЛИЦЫ «НОВАТОР по-МИТЛАЙДЕРУ.

Рекомендации производителя по монтажу некоторых элементов в теплице для увеличения срока службы и повышения прочности теплицы.

1. Особенности монтажа СПК (сотовый поликарбонат) на верхних форточках.

СПК крепится с нижней стороны трубы с достаточным плотным прилеганием на специальные шайбы, увеличивающие площадь прижима в местах крепления кровельными саморезами. На каждый пролет 2 метра предполагается установка 4х кровельных саморезов (шайбы входят в базовую комплектацию от 11.02.2022).



2. Особенности крепления теплицы в грунт.

В комплект теплицы включены колья размером 0,8-1м от бшт на 4метра длины, что является достаточным для большинства видов грунта. Для некоторых видов подвижных грунтов может быть рекомендованы установка дополнительных кольев или кольев большей длины до 1,5мм. Дополнительные колья могут быть установлены через свободные проушины (дополнительная опция).



3. Монтаж на открытых площадках с частыми ураганами ветрами.

При установках теплицы в местах с повышенными ветровыми нагрузками, рекомендован монтаж СПК повышенной плотности от 0,8кг/м2 на специальные термошайбы во избежание вырывания СПК порывами ветров. Термошайбы являются дополнительной опцией в поставке.

Варианты шайб для СПК: 1) поликарбонатная шайба с уплотнителем 2) металлическая шайба с уплотнителем.



1-



2-